

# Iridium Extreme 9575PTT Spezialversion (Push-to-Talk))



**Marke:** IRIDIUM  
**Artikelnummer:** 11-103\_FPKT1901  
**Verfügbarkeit:** wird bestellt

**Preis: Fr. 2095.00**

**Netto: Fr. 1938.02**

## Short Description

**Auf Vorbestellung lieferbar.**

Sonderversion! Iridium-Satellitenhandy für den funkähnlichen Einsatz in Gruppen.

## Beschreibung

**Achtung:** Für normale Anwendungen empfehlen wir die [Standardversion ohne PTT-Taste!](#)

Das wasserdichte und schlagfeste Iridium-Satellitenhandy mit Notruf-Funktion für extreme Einsätze auf dem ganzen Globus.

**Besonderheit:** Das 9575 PTT ist mit einer Push-to-talk-Funktion (Sprechtaste) ausgerüstet, welche es ermöglicht, via Satellit eine Art **Sprechfunkverbindung zu anderen Teilnehmern einer geschlossenen Gruppe** aufzubauen. Dafür ist ein spezieller Vertrag nötig.

Für den Betrieb ist eine passende Iridium-SIM-Karte nötig:

- Iridium Postpaid-SIM mit Monatsabo

- Iridium Prepaid-SIM mit Guthaben

Wählen Sie die geeignete SIM-Karte unter "Zubehör und ähnliche Produkte"!

## Lieferumfang

- Akku 2'300 mAh
- Reiselader für Netzbetrieb inkl. 5 Adapter
- Mobilladegerät mit Anzündestecker
- Schutzhülle
- USB-Datenkabel
- User Manual (nur Englisch)
- Quick Start Guide
- CD-ROM mit Software
- Zubehöradapter (2x)
- Magnetische Fahrzeugantenne mit 1.5m Kabel
- Handfreiset mit Ohrhörer und Mikrofon

## Spezifikation

| Kommunikationstechnik           |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Antennentyp                     | Teleskop ausziehbar                 |
| Datenübertragung                | 2400 bit/s (komprimiert 9600 bit/s) |
| Frequenzbereich                 | 1616.0 - 1626.5 MHz                 |
| Netzabdeckung                   | weltweit                            |
| Netzbetreiber                   | Iridium                             |
| Sprechzeit max.                 | 4 h                                 |
| Standbyzeit max.                | 30 h                                |
| Technische Daten / Konstruktion |                                     |
| Abmessungen LxBxT               | 140 x 60 x 27 mm                    |
| Datenanschluss                  | Mini-USB                            |
| Displaytyp                      | LCD                                 |
| Gewicht                         | 247 g                               |
| Mobiler Stromanschluss          | 10-32 V=                            |
| Netzspannung                    | 110-240 V~                          |
| Umweltbedingungen               |                                     |
| Dichtigkeitprüfung              | IP65                                |
| Ladetemperaturen                | 0 °C bis +45 °C                     |
| Max. Einsatzhöhe m.ü.M.         | 12'192 m.ü.M = 40'000 ft            |
| Technische Prüfung              | MIL-STD 810F                        |
| Umgebungstemperature            | -65 °C bis +71 °C                   |

n

## Product Gallery

